



DESCRIPCION:

- * Máquina fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- * Medidas interiores de la campana: 550 x 500 x 250 mm.
- * Sistema de apertura y cierre neumático horizontal.
- * Soldadura mediante 2 cilindros neumáticos en cada soldador de 100 mm. de diámetro y 30 mm. de carrera.
- * Soldadores: Uno frontal de 445 mm.
- * Tipo de soldadura plana de 5 mm.
- * Posicionador automático por cilindro neumático.
- * Desplazamiento del producto mediante cinta transportadora con regulación de velocidad por convertidor de frecuencia electrónico y parada por detector inductivo.
- * Cinta conducida por mototambores eléctricos fabricados en acero inoxidable, el paro se efectúa con precisión por inyección de corriente continua.
- * Puertas desmontables en toda la máquina para facilitar el mantenimiento.
- * Microprocesador digital con 10 programas.
 - ✓ Visualización en display del estado de la máquina durante todo el ciclo.
 - ✓ Vacuómetro digital
 - ✓ Supervacío.
 - ✓ Posibilidad de seleccionar vacío lineal o modular.
 - ✓ Control de la soldadura por sonda de temperatura.

Sistema de Seguridad

- * Aro de protección integral.
- * Setas de emergencia activa.

Sistema de Trabajo:

- * **AUTOMATICO:** Cargar sobre cinta alimentadora, los ciclos se sucederán sin interrupción.
- * **MANUAL:** Cargar sobre cinta alimentadora, pulsar en display inicio, efectuará su ciclo y quedará en posición nuevamente de espera.

Máquina adaptada a la normativa de 89/392/CEE "MAQUINAS".		
	Precio	24.682,23 €
	*El precio no incluye IVA ni Portes.	